



# Dimasur Itda.

EXPERTOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL



Fono/Fax: 45 2386262 - 45 2386263 - 45 2386264 - Los Sauces 0373 - Las Quilas - Temuco  
comercialdimasur@gmail.com - [www.comercialdimasur.cl](http://www.comercialdimasur.cl)

# SEGURIDAD PERSONAL

---

## ROPA DE SEGURIDAD Y DE TRABAJO



### EQUIPO DE ALTURA



### GUANTES SEGURIDAD



### CASCOS SEGURIDAD



### FONOS Y TAPONES DE SEGURIDAD



### PROTECCION VISUAL



### RESPIRADORES MASCARILLAS Y FILTROS



### ZAPATO DE SEGURIDAD



**BOTAS SEGURIDAD**



**MISCELANIO VARIOS**



### SEGURIDAD



### ROPA TERMICA



# FERRETERIA Y HERRAMIENTAS



**CAIMAN**



**ALICATE UNIVERSAL**



**TENZA**



**ALICATE PICOLORO**



**NAPOLEON**



**ESCUADRA**



**ESCOBILLA DE ACERO**



**ESCUADRAS**



**NIVEL DE MANO**



**MANGUERA NIVEL**



**ESPATULAS**



**PALETA ALBAÑIL**



**LLANAS LISA Y DENTADA**



**FORMON**



**GATA BOTELLA**



**GRATA**



**GRASERA**







ACEITE



BOMBA  
HACHA  
MANGO  
MADERA  
MACHETE



DE

HUINCHA MEDIR

HUINDA CON MANGO

RASTRILLO



BOMBA DE ESPALDA

CABEZAL ORILLADORA

PIOLA ORILLADORA



LINTERNADO FRONTAL

LINTERNA RECARGABLE

JUEGO LLAVES



**LLAVE ALLEN  
DADO VASO  
FRANCESA**



**LLAVE**



**JUEGO**



**LLAVES STILLSON**



**RODILLOS**




**BROCHAS**



**SPRAY**

**BALANZA ELECTRONICA**

**BISAGRAS**



**BARRETILLA**

**PLOMO**

**LINEZA CARPINTERO**





**CUERDA DE 12 Y GRILLETE**

**BOMBIN**



**CADENA GALV.**

**TIZADOR  
16 mm.**



**TECLE CADENA**



**TECLE PALANCA**



**BROCA Y PUNTO SDS PLUS**



**BROCA PALETA**



**CLAVO DISPARO**



**FULMINANTE ROJO**



**TACO CLAVO**




**TACO METALICO**



**DISCO CORTE METAL**



**DISCO DIAMANTADO**



**COPA DIAMANTADA**


**CINTA EMBALAJE**

**CINTA PAPEL**



**ROLLO FILM STRECH**

**ESLINGA**



**SIERRA COPA**

**PUNTA PHILLIPS**

**COPA MAGNETICA**



SILICONA, SELLADORES, ESPUMAS, TACO QUIMICO



CANDADO



CUCHILLO COCINERO



CUCHILLO CARTONERO



RUEDA CARRETILLA



CARRETILLAS



CARRO DE CARGA



LAPIZ CARPINTERO



MARTILLO



COMBO M/MADERA



**PICOTA**



**HORQUETA**



**ROZON**



**CHUZO**



**DESATORNILLADOR**



**ROLLO CINTA PELIGRO**



**CINTA YESO CARTON**

**ENGRAPADORA**

**CORCHETE ENGRA.**



**PIE DE METRO**

**PORTA HERRAMIENTA**

**REMACHADORA**



**PALAS**



**CHUZO**



**SERRUCHO**



**SERRUCHO PODA**



**TIJERA HOJALATERA**



**SOPLETE GAS**



**GABINETE RED HUMEDA**



**GABINETE EXTINTOR**



**EXTINTOR**



**ROLLO ZUNCHO**



**SELLO PARA ZUNCHO**



**KIT ENZUNCHADORA**



**LETREROS DE OBRA**



**GEOTEXTIL**



**ESTAMPADO Y BORDADO**



**BIDON CON LLAVE**



**ROLLO MALLA RASCHELL**



**TAMBORES VACIOS**



## ASEO INDUSTRIAL



PAPEL INDUSTRIAL



TOALLA INDUSTRIAL



JABON INDUSTRIAL



DISPENSADORES VARIOS






ALCOHOL GEL



BASUREROS Y CONTENEDORES

## SISTEMAS DE ANCLAJES Y BROCAS DE HORMIGON

PRODUCTO	CARACTERISTICAS	IMAGEN
<p style="text-align: center;"><b>TITEN HD®</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perno de Anclaje de Tornillo</li> <li>✓ Calificado para condiciones de cargas estáticas y sísmicas</li> <li>✓ Se encuentra en la lista de códigos bajo IBC/IRC de acuerdo con ICC-ES AC193 y ACI 355.2 para <b>concreto con fisuras</b> y sin fisuras, según ICC-ES ESR-2713</li> <li>✓ Los ensayos muestran que Titen HD se instala en concreto con un 50% menos de torsión que los anclajes de la competencia</li> <li>✓ Diametros desde ¼ hasta 1"</li> <li>✓ Largos desde 1 ¾ hasta 10"</li> </ul>	 <p>The image shows a hand using a power drill to install a Titen HD anchor bolt into a concrete wall. To the right, there is a product shot of the anchor bolt with a nut and washer. Logos for ICC-ES ESR-2713 and a 'Concrete Con fisuras' badge are visible.</p>
<p style="text-align: center;"><b>STRONG-BOLD® 2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perno de Anclaje expansivo de Cuña</li> <li>✓ Se encuentra en la lista de códigos bajo IBC/IRC para <b>concreto con fisuras</b> y sin fisuras, según ICC-ES ESR-3037</li> <li>✓ Calificado para condiciones de carga sísmica y estática (categorías de diseño sísmico A hasta F)</li> <li>✓ Apropriado para aplicaciones horizontales, verticales y sobre cabeza</li> <li>✓ Diametros desde ¼ hasta 1"</li> <li>✓ Largos desde 1 ¾ hasta 10"</li> </ul>	 <p>The image shows a Strong-Bold 2 wedge anchor bolt installed in a concrete wall. Below it, the components (the bolt, a wedge, a nut, and a washer) are shown. Logos for ICC-ES ESR-3037 and a 'Concrete Con fisuras' badge are visible.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ET-HP®</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adhesivo epoxico bi-componente</li> <li>✓ Se encuentra en la lista de códigos bajo IBC/IRC para <b>concreto con fisuras</b> y sin fisuras, según ICC-ES ESR-3372 y para mampostería, según IAPMO UES ER-241</li> <li>✓ Apropriado para ser usado bajo condiciones de cargas estáticas y sísmicas en concreto con fisuras y sin fisuras y mampostería</li> <li>✓ Tiempo de curado: 24 horas a 70°F (21°C), 72 horas a 50°F (10°C)</li> <li>✓ Apropriado para uso en concreto seco o saturado con agua</li> <li>✓ Ensayado de acuerdo con ACI 355.4 y AC308</li> </ul>	 <p>The image shows a person using a dual-cartridge dispenser to apply ET-HP epoxy adhesive into a hole in a concrete wall. To the right, there is a product shot of the ET-HP adhesive dispenser. Logos for ICC-ES ESR-3372 and a 'Concrete Con fisuras' badge are visible.</p>

44

## Adhesivo epóxico **ET-HP®**

### Características

- Ha pasado los ensayos de condiciones adversas de la norma ICC-ES AC308 relacionadas con temperaturas elevadas y cargas constantes de larga duración
- Se encuentra en la lista de códigos bajo IBC/IRC para concreto con fisuras y sin fisuras, según ICC-ES ESR-3372
- Se encuentra en la lista de códigos bajo IBC/IRC para mampostería, según IAPMO UES ER-241
- Apropiado para ser usado bajo condiciones de cargas estáticas y sísmicas en concreto con fisuras y sin fisuras y mampostería
- Tiempo de curado: 24 horas a 70°F (21°C), 72 horas a 50°F (10°C)
- Fácil limpieza del orificio; no se requiere cepillado eléctrico
- Apropiado para uso en concreto seco o saturado con agua
- Cuando se mezcla adecuadamente, el adhesivo tendrá un color gris uniforme
- Disponible en cartuchos de 22 onzas empacados con o sin boquillas y en juegos de 1 galón, 10 galones y 100 galones para aplicaciones de alto volumen que utilizan bombas dosificadoras
- Fabricado en los EE.UU. utilizando materiales globales
- Ensayado de acuerdo con ACI 355.4 y AC308

### Aplicaciones

Anclaje de varilla roscada y anclaje de varilla de refuerzo en concreto y mampostería no reforzada  
 Apropiado para aplicaciones horizontales, verticales y sobre cabeza  
 Varios listados DOT – consulte para [strongtie.com/DOT](http://strongtie.com/DOT) las aprobaciones actuales

### Códigos:

ICC-ES ESR-3372 (concreto); ICC-ES ESR-3638 (mampostería no reforzada); IAPMO UES ER-241 (mampostería); City of L.A. RR25120 (mampostería no reforzada); AASHTO M-235 y ASTM C881 (tipo IV, grado 3, clase C); varios listados DOT; FL-17449.1; FL-16230.2  
 Resistencia a los químicos

### Instrucciones de instalación y aplicación

(Vea también las páginas 100–105)

- Las superficies en las que se aplicará el epóxico deben estar limpias.
- La temperatura del material base debe ser de 50°F (10°C) o superior al momento de la instalación. Para mejores resultados, el material debe estar entre 70°F (21°C) y 80°F (27°C) al momento de la aplicación.
- Para calentar material frío, almacene los cartuchos en un área o contenedor de almacenamiento calentado uniformemente. Los cartuchos no deben sumergirse en agua o usar un microondas para facilitar el calentamiento.
- El material mezclado en la boquilla puede endurecerse en un tiempo de 30 minutos, a una temperatura de 70°F (21°C) o mayor. Especificaciones sugeridas

Consulte [strongtie.com](http://strongtie.com) para obtener más información.



## LINEA POLI Y YALE

BISAGRAS, TOPES, TODO TIPO CERRADURA, QUINCALLERIA

# POLI3010

Sistema modular de comunicación y seguridad para control de acceso.



## Mayor Seguridad para tu hogar



Cerradura Sobreponer  
Eléctrica 3010 CR  
Código: 134451



Kit 3010 Permium Led  
Puerta / Reja  
Código: 136291



Kit Portero Eléctrico 3010  
Código: 132310



Kit Portero Eléctrico 3010 CR  
Código: 132311



Kit Video Portero 3010 / 3.5"  
Código: 136900

CERRADURAS  
CERRADURAS CONTROL REMOTO  
CERRADURAS LED  
PORTEROS ELÉCTRICOS  
VIDEO PORTEROS



ASSA ABLOY