

Panama Jack®



Amsec |



MODELO PJ 506 BDKTC

MODELO PJ 506BDKTC

Panama Jack 



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Nobuck.

FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 grs.

SUPLETE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.

PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCH 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorer.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCH 1797.

GANCHOS: Polimero de alta resistencia.

CORDONES: Poliamida, Bicolor.

PASA CORDÓN: Polimero de alta resistencia.

NUMERACIÓN: 37 al 48.

CERTIFICACIÓN: CESMEC.

COLOR: Beige.





CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Graso moro.

FORRO: Cuero Gamuzado y Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 grs.

SUPLENTE: Cuero graso y Napa acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System" en la zona media y tálon.

PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCH 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorer.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCH 1797.

GANCHO: Polimero de alta resistencia.

CORDONES: Poliamida con reflectantes.

CINTA: Cinta tejida de alta resistencia y reflectante.

NUMERACIÓN: 37 al 48.

CERTIFICACIÓN: CESMEC.

COLOR: Café moro.



MODELO PJ 508CDKTC

Panama Jack 



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Floater graso.

FORRO: Cuero Gamuzado y Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 grs.

SUPLENTE: Cuero Floater, Napa acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System" en la zona media y tálón.

PUNTERA: Composite según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

GANCHOS: Polimero de alta resistencia.

CORDONES: Poliamida Bicolor con reflectantes.

CINTA: Cinta tejida de alta resistencia, Bicolor con reflectantes.

NUMERACIÓN: 37 al 48.

CERTIFICACIÓN: CESMEC.

COLOR: Café.



MODELO PJ 509BDKTC

Panama Jack 



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Nobuck.

FORRO: Cuero Gamuzado y Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 grs.

SUPLENTE: Cuero Nobuck y Mapa acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System" en la zona media y tálón.

PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCH 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCH 1797.

GANCHO: Polimero de alta resistencia.

CORDONES: Poliamida Bicolor.

PASA CORDÓN: Polimero de alta resistencia.

NUMERACIÓN: 37 al 48.

CERTIFICACIÓN: CESMEC.

COLOR: Beige.





MODELO PJ 510GDKTC

Panama Jack 



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Nobuck.

FORRO: Cuero Gamuzado y Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 grs.

SUPLENTE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico,

PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCH 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorer.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCH 1797.

GANCHO: Polimero de alta resistencia.

CORDONES: Poliamida bicolor con reflectantes.

PASA CORDON: Polimero de alta resistencia.

NUMERACIÓN: 37 al 48.

CERTIFICACIÓN: CESMEC.

COLOR: Gris.





MODELO PJ 511NDKTC

MODELO PJ 511NDKTC

Panama Jack 



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Nobuck

FORRO: Cuero Gamuzado y Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 grs.

SUPLENTE: Cuero Nobuck y acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System" en la zona media y tálon.

PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCH 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorer.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCH 1797.

GANCHO: Polimero de alta resistencia.

CORDONES: Poliamida Bicolor.

CINTA: Cinta tejida de alta resistencia y reflectante.

NUMERACIÓN: 37 al 48.

CERTIFICACIÓN: CESMEC.

COLOR: Negro.





CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Nobuck.

FORRO: Cuero Gamuzado y Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200 grs.

SUPLENE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico, resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System" en la zona media y tálon.

PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCH 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorer.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCH 1797.

GANCHO: Polimero de alta resistencia.

CORDONES: Poliamida bicolor.

CINTA: Tejida de alta resistencia, Bicolor.

NUMERACIÓN: 34 al 41.

CERTIFICACIÓN: CESMEC.

COLOR: Gris



DESARROLLADO
PARA
NOSOTRAS

MODELO SH406CDK



CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.

APARADO: Cuero Floater.

FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort.

SUPLETE: Cuero Floater y Napa acolchada.

PLANTA: Poliuretano (PU) bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Polyiou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia con reflectante.

GANCHOS: Polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida con reflectante.

NUMERACIÓN: 34 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Café.



PLANTA RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



CUERO O



STEEL
TOE



SUELA
ANTI-CLAVOS
KEVLAR



ASLANTE
ELÉCTRICO



SUELA
BIDENSIDAD



COSTURA
RE FORZADA



SUELA
ANTIDESLIZANT E

MODELO SH406BDK



CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.

APARADO: Cuero Nobuck.

FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort.

SUPLETE: Cuero Nobuck y Nada acolchada.

PLANTA: Poliuretano (PU) bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Polyiou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia con reflectante.

GANCHOS: Polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida con reflectante.

NUMERACIÓN: 34 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Beige.



PLANTA RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



CUERO O



STEEL
TOE



SUELA
ANTI-CLAVOS
KEVLAR



ASLANTE
ELÉCTRICO



SUELA
BIDENSIDAD



COSTURA
RE FORZADA



SUELA
ANTIDESLIZANT E

MODELO SH407CDKTC



CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.

APARADO: Cuero Floater.

FORRO: Cuero gamuzado, Napa acolchada alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200grs.

SUPLENTE: Cuero Floater y Napa acolchada.

PLANTA: Poliuretano (PU) bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.

PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Polyiou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

GANCHOS: polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida con reflectante.

NUMERACIÓN: 37 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC.

COLOR: Café.



PLANTA RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



100%
CUERO



COMPOSITE
TOE



SUELA
ANTI-CLAVOS
KEVLAR



ASLANTE
ELÉCTRICO



SUELA
BIDENSIDAD



COSTURA
REFORZADA



SUELA
ANTIDESLIZANTE

3M
Thinsulate
INSULATION



MODELO SH407CDKTC

MODELO SH408CDK



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Floater.

FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort.

SUPLENTE: Cuero Floater y Nada acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo / Eva, aislante eléctrico.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia con reflectante.

GANCHOS: polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida con reflectante.

NUMERACIÓN: 34 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Café.



PLANTA RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



CUERO



STEEL
TOE



SUELA
ANTI-CLAVOS
KEVLAR



AISLANTE
ELÉCTRICO



SUELA
BIDENSIDAD



COSTURA
REFORZADA



SUELA
ANTIDESLIZANTE

MODELO SH408BDK



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Nobuck.

FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort.

SUPLENTE: Cuero Nobuck y Nada acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo / Eva, aislante eléctrico, y resistente a hidrocarburos.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia con reflectante.

GANCHOS: polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida con reflectante.

NUMERACIÓN: 34 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Beige.



PLANTA RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



CUERO



STEEL
TOE



SUELA
ANTI-CLAVOS
KEVLAR



AISLANTE
ELÉCTRICO



SUELA
BIDENSIDAD



COSTURA
REFORZADA



SUELA
ANTIDESLIZANTE

MODELO SH409CDK



CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.

APARADO: Cuero Floater.

FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort.

SUPLETE: Cuero y Nada acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Poliuretano (PU) bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia con reflectante.

GANCHOS: polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida con reflectante.

NUMERACIÓN: 37 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Café.



PLANTA RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



CUERO



STEEL
TOE



SUELA
ANTI-CLAVOS
KEVLAR



AISLANTE
ELÉCTRICO



SUELA
BIDENSIDAD



COSTURA
REFORZADA



SUELA
ANTIDESLIZANTE



MODELO SH409CDK

MODELO SH410CDK



CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.
APARADO: Cuero Floater.
FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchada alto confort.
SUPLENTE: Cuero y Napa acolchada.
PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Poliuretano (PU) bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Polyiou conformada en tela y con Shock- absorber.
PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia con reflectante.
GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
CORDÓN: Poliamida con reflectante.
NUMERACIÓN: 37 al 48
CERTIFICACIÓN: CESMEC.
COLOR: Café.



MODELO SH412NDK



CONSTRUCCIÓN: Cementado.
APARADO: Cuero Nobuck.
FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchada alto confort.
SUPLENTE: Cuero Napa acolchada.
PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo / Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.
PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Polyiou conformada en tela y con Shock- absorber.
PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia con reflectante.
OJETILLOS: Polímero de alta resistencia.
CORDÓN: Poliamida con reflectante.
NUMERACIÓN: 37 al 48
CERTIFICACIÓN: CESMEC.
COLOR: Negro.





MODELO SH411NDK

MODELO SH411NDK



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Nobuck.

FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort.

SUPLETE: Cuero Napa acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo / Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Polyiou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

PASACORDONES: Cinta tejida extra resistente.

GANCHOS: Polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida con reflectante.

NUMERACIÓN: 37 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Negro.



PLANTA RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



CUERO



STEEL
TOE



SUELA
ANTI-CLAVOS
KEVLAR



ASLANTE
ELÉCTRICO



SUELA
BIDENSIDAD



COSTURA
REFORZADA



SUELA
ANTIDESLIZANTE



MODELO SH413CDKT

MODELO SH413CDKT



CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al cuero.

APARADO: Cuero Floater.

FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200grs.

SUPLENTTE: Cuero Floater y Nada acolchada.

PLANTA: Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

OJETILLOS: Polímero de alta resistencia.

GANCHOS: Polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida con reflectante.

NUMERACIÓN: 36 al 47.

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Café.



MODELO SH414NDK



CONSTRUCCIÓN: Cementado.
APARADO: Cuero Nobuck.
FORRO: Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort y membrana térmica Thinsulate de 200grs.
SUPLETE: Cuero Nobuck, cuero gamuzado estampado y Napa acolchada.
PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo / Eva, aislante eléctrico.
PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Polyiou conformada en tela y con Shock- absorber.
PLANTILLA DE ARMADO: De alta absorción y expulsión de agua.
PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia.
CORDÓN: Poliamida Bicolor.
OJETILLOS: Polímero de alta resistencia.
NUMERACIÓN: 35 al 47.
CERTIFICACIÓN: CESMEC
COLOR: Negro.



MODELO SH415BDK



CONSTRUCCIÓN: Cementado.
APARADO: Cuero Nobuck.
FORRO: Cuero gamuzado y acolchada de alto confort.
SUPLETE: Nobuck y Nada acolchada.
PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo / Eva, aislante eléctrico, resistente a hidrocarburos.
PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.
PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Polyiou conformada en tela y con Shock- absorber.
PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.
PASACORDONES: Cinta tejida extra resistente.
GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
CORDÓN: Poliamida Bicolor.
NUMERACIÓN: 34 al 41.
CERTIFICACIÓN: CESMEC
COLOR: Beige.





SHERPA'S

SHERPA'S

MODELO SH416YDK

MODELO SH416YDK



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero gamuzado.

FORRO: Cuero gamuzado y acolchada de alto confort.

SUPLENTE: Nobuck y Nada acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo / Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia y reflectante.

GANCHOS: Polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida con reflectante.

NUMERACIÓN: 36 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Amarillo.



MODELO SH416GDK



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero gamuzado

FORRO: Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort.

SUPLENTE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo / Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos..

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia y reflectante.

GANCHOS: Polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida con reflectante.

NUMERACIÓN: 36 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Gris.





MODELO SH417ADK

MODELO SH417ADK



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Nobuck azul.

FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort

SUPLETE: Cuero gamuzado y Napa acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo / Eva, aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System".

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia con reflectante

GANCHOS: Polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Sistema Boa

NUMERACIÓN: 37 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Azul.



MODELO SH418ADK



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Nobuck azul.

FORRO: Cuero gamuzado, Napa acolchada de alto confort.

SUPLETE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo / Eva, aislante eléctrico.

y resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System"

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Polyiou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetracion, certificado segun NCh 1797.

PASACORDONES: Cinta tejida de alta resistencia con reflectante.

CORDÓN: Poliamida Bicolor.

GANCHOS: Polímero de alta resistencia.

NUMERACIÓN: 37 al 48.

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Azul..



MODELO SH419NDK



CONSTRUCCIÓN: Cementado.

APARADO: Cuero Nobuck.

FORRO: Cuero gamuzado y Napa acolchada alto confort y Thinsulate.

SUPLETE: Cuero Nobuck y Napa acolchada.

PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo / Eva, aislante eléctrico

y resistente a hidrocarburos y con "Anti-Torsion System"

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable de alto confort Polyiou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

PASACORDONES: Poliamida reflectante.

GANCHOS: Polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida con reflectante.

CINTAS: Tejida de alta resistencia con reflectante.

NUMERACIÓN: 38 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC.

COLOR: Negro.





MODELO P390CDK

MODELO P390CDK

Powerfull



CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al corte (cuero).

APARADO: Cuero strong estampado.

FORRO: Cuero gamuzado acolchado.

SUPLENTE: Cuero Napa acolchado.

PLANTA: Poliuretano (PU) bidensidad resistente a hidrocarburos.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable, Poliyou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

GANCHOS: polímero de alta resistencia.

CINTA: Cinta tejida de alta resistencia, bicolor

CORDÓN: Poliamida bicolor

NUMERACIÓN: 35 al 47

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Café



ASLANTE
ELÉCTRICO



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



SUELA
BIDENSIDAD



RESISTENTE
AL IMPACTO



SUELA
ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA
ANTICLAVOS
KEVLAR

MODELO P380CDA

Powerfull



CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al corte (cuero).

APARADO: Cuero strong estampado.

FORRO: Cuero gamuzado acolchado.

SUPLETE: Cuero acolchado.

PLANTA: Poliuretano (PU) bidensidad resistente a hidrocarburos, anticlavos.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.

PLANTILLA DE ARMADO: De alta absorción y expulsión de agua.

OJETILLOS: Polímero de alta resistencia.

CORDONES: Poliamida.

NUMERACIÓN: 35 al 47

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Café



AISLANTE
 ELÉCTRICO



RESISTENTE
 HIDROCARBUROS



SUELA
 BIDENSIDAD



RESISTENTE
 AL IMPACTO



SUELA
 ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA
 ANTICLAVOS
 KEVLAR

MODELO SH342NDK

Powerfull



CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al corte (cuero).

APARADO: Cuero negro.

OJETILLOS: Polímero de alta resistencia.

FORRO: Cuero gamuzado acolchado.

SUPLETE: Cuero Napa acolchado.

PLANTA: Poliuretano (PU) bidensidad resistente a hidrocarburos.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable, Poliyou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de kevlar (poliamida sintetizada) de alta resistencia a la penetración, certificado según NCh 1797.

OJETILLOS: Poliamida de alta resistencia

CINTA: Cinta tejida de alta resistencia

CORDÓN: Poliamida. bicolor.

NUMERACIÓN: 34 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Negro



AISLANTE
 ELÉCTRICO



RESISTENTE
 HIDROCARBUROS



SUELA
 BIDENSIDAD



RESISTENTE
 AL IMPACTO



SUELA
 ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA
 ANTICLAVOS
 KEVLAR



MODELO P341NDK

MODELO P341NDK

Powerfull



CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al corte (cuero).

APARADO: Cuero negro.

FORRO: Cuero gamuzado.

SUPLENT: Cuero acolchado.

PLANTA: Poliuretano (PU) bidensidad/resistente a hidrocarburos.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable, Poliyou conformada en tela y con Shock- absorber.

PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla Kevlar (Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetración certificada según NCH 1797.

GANCHOS: Polímero de alta resistencia.

CINTA: Tejido de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida Bicolor.

NUMERACIÓN: 37 al 48

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Negro



AISLANTE
ELÉCTRICO



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



SUELA
BIDENSIDAD



RESISTENTE
AL IMPACTO



SUELA
ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA
ANTICLAVOS
KEVLAR

MODELO P310BD/310ND

Powerfull



CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al corte (cuero).

APARADO: Cuero strong estampado.

OJETILLOS: Polímero de alta resistencia.

FORRO: Cuero gamuzado.

SUPLENTE: Cuero acolchado.

PLANTA: Poliuretano (PU) bidensidad resistente a hidrocarburos.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable, Poliyou Eva forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.

PLANTILLA DE ARMADO: De alta absorción y expulsión de agua.

CORDÓN: Poliamida.

NUMERACIÓN: 34 al 47

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Blanco / Negro



AISLANTE
ELÉCTRICO



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



SUELA
BIDENSIDAD



RESISTENTE
AL IMPACTO



SUELA
ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA
ANTICLAVOS
KEVLAR

MODELO P320NDA

Powerfull



CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al corte (cuero).

APARADO: Cuero Strong estampado.

FORRO: Cuero gamuzado.

SUPLENTE: Cuero Strong estampado.

PLANTA: Poliuretano (PU) bidensidad/ bicolor resistente a hidrocarburos, anticlavos.

PUNTERA: De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE: Termoplástico cementado.

PLANTILLA INTERIOR: Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.

PLANTILLA DE ARMADO: De alta absorción y expulsión de agua.

OJETILLOS: Polímero de alta resistencia.

CORDÓN: Poliamida.

NUMERACIÓN: 34 al 47

CERTIFICACIÓN: CESMEC

COLOR: Negro.



AISLANTE
ELÉCTRICO



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



SUELA
BIDENSIDAD



RESISTENTE
AL IMPACTO



SUELA
ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA
ANTICLAVOS
KEVLAR

Amsec |



Panama Jack® 


SHERPA'S
SAFETY & COMFORT

Power full

WWW.AMSEC.CL
SEMINARIO 1777 ÑUÑO A
SAN EUGENIO 988 ÑUÑO A
(56) 229248482