



NORSEG

WORK | FOOTWEAR | ACCESSORIES

WWW.NORSEG.COM

Descarga nuestro
catálogo No47



Síguenos en nuestras redes sociales:



Norseg Chile



@norseg.chile



Norseg Chile

LÍNEA OUTDOOR

VERNON CT

NUEVO



Tecnologías y Características



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado con fibra sintética Premium anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes, sin perder flexibilidad.



Puntera de resina plástica certificada, equivalente a la puntera de acero en cuanto a resistencia, con menor conductividad de calor, no es detectada en detectores de metales.



Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.



Combinación de materiales de distinta densidad en la suela, entre ellos EVA, que en conjunto con nuestra plantilla comfort points otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Plantilla con tratamiento antimicrobiano que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Pieza que entrega estructura al calzado.



Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen, retardando así la absorción de humedad.



Membrana textil impermeable que se ubica entre la capellada y el forro del calzado, la cual genera impermeabilidad cumpliendo con el standard WR de la norma EN ISO 20345.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de la luz, incrementando la seguridad y visibilidad de la persona en la oscuridad.



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.



Fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY)

¿Qué nos indica el punto de color en la suela de un calzado de seguridad?



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
(Planta resistente a la absorción 12% derivados de hidrocarburos)



AISLANTE DIELECTRICO
(según norma chilena NCH-2413, resistencia hasta 600 v)



ANTIÉSTATICO
(Conductor de la electricidad rango 100 a 1000 Ohms Ω)



USO GENERAL
(Calzado de seguridad solo con puntera resistente a impactos hasta 200 joules)

¿Qué tipos de Punteras existen?

Te entregan la misma protección



Puntera Composite
(Resina compuesta- libre de metal)
Resistencia impacto hasta 200 Joules y compresión 15 kN Newton



Puntera Acero
(Puntera estilizada - tradicional)
Resistencia impacto hasta 200 Joules y compresión 15 kN Newton

Te contamos qué certificaciones y estándares cumplen los Calzados Norseg

Nosotros desarrollamos y certificamos nuestros calzados según dos normas. Norma Chilena denominada NCH 772 y la norma Europea EN ISO 20345.



Estas normas establecen los estándares básicos que debe cumplir cada componente del zapato, como la resistencia de la puntera de seguridad y la calidad de los materiales en términos de tracción. Cuando se cumplen estos estándares básicos, se identifican en la Norma Chilena con un punto amarillo en la suela (**Sólo cumplimiento de que el calzado sea de cuero y que tenga una puntera**). En el caso de la norma europea, se identifican con la sigla SB (Safety Basic).

Además, existen trabajos donde el riesgo eléctrico es relevante. En estos casos, se requiere bloquear el paso de la energía en los rangos que indica la norma. Nuestros calzados cumplen con la norma NCh-2413, diseñada para bloquear el paso de la corriente, comúnmente conocido como el zapato de punto azul.

Si el riesgo eléctrico se refiere a la descarga de energía estática generada durante el trabajo, para evitar la generación de chispas, utilizamos el estándar antiestático de la norma europea. Los calzados que cumplen con la norma europea antiestática se identifican con una S seguida de un número, como S1 o S2.

Existen riesgos específicos y no todos los calzados te protegen de los mismos. Te invitamos a conocer todos los detalles de las normas y atributos de tus zapatos de seguridad escaneando el siguiente QR:




ESCANEA EL QR PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LAS NORMAS.

LÍNEA OUTDOOR

VERNON CT

Tallas: 38 al 46

Cod. NS11001117



FICHA TÉCNICA



Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

YORK CT

NUEVO

Tallas: 38 al 46

Cod. NG11001118



Puntera: Composite
Suela: PU/PU



FICHA TÉCNICA

LÍNEA OUTDOOR

SINTRA CT

NUEVO

Tallas: 35 al 47

Unisex

Cod. NS4100113



NORMA EUROPEA
EN ISO 20345



DIELÉCTRICO



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



ANTICLAVO
FLEXIBLE



Pieza de Goma lateral
para mayor protección



Incorpora textil
reflectante para dar
mayor visibilidad



Pieza de Goma
en el punta



Planta (suela)
Bidensidad Anti-Fatigue



FICHA TÉCNICA



Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

LISBOA CT

NUEVO

Tallas: 35 al 47

Unisex

Cod. NS4100112



DIELÉCTRICO



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



ANTICLAVO
FLEXIBLE



FICHA TÉCNICA



NORMA EUROPEA
EN ISO 20345

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

LÍNEA OUTDOOR

NEW VANCOUVER



DOBLE LOOK
CORDÓN EXTRA

composite

WATER Repellent

Thinsulate
INSULATION
200g - Water resistant

NON METALLIC PARTS

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIeléCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

Comfort Points **ANTI FATIGUE** **ANTI DERMATITIS** **REFLEX** **ANTI SLIP**

Tallas: 38 al 46
Código: NS10201189
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

FICHA TÉCNICA

NEW ONTARIO



composite

WATER Repellent

DOBLE LOOK
CORDÓN EXTRA

NON METALLIC PARTS

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIeléCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

Comfort Points **ANTI FATIGUE** **ANTI DERMATITIS** **REFLEX** **ANTI SLIP**

Tallas: 38 al 47
Código: NS10201183
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

FICHA TÉCNICA

NEW MONTREAL



NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

composite

DOBLE LOOK
CORDÓN EXTRA

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIeléCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

Comfort Points **ANTI FATIGUE** **ANTI DERMATITIS** **REFLEX** **ANTI SLIP**

Tallas: 38 al 46
Código: NS10201185
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

FICHA TÉCNICA

KINGSTON



NUEVA VERSION ANTICLAVO

steel

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIeléCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

Comfort Points **ANTI FATIGUE** **ANTI DERMATITIS** **REFLEX** **ANTI SLIP**

Tallas: 38 al 46
Código: NS10201186
Puntera: Acero
Suela: Eva/Goma

FICHA TÉCNICA

*Verifica en la capellada del producto que diga anticlavado. * "Anticlavo" según versión.

MANCHESTER ST Nueva versión dieléctrica



CE

NORMA EUROPEA
EN ISO 20345

DIeléCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

steel

ANTICLAVO FLEXIBLE

ANTI FATIGUE **ANTI DERMATITIS** **REFLEX** **ANTI SLIP**

Tallas: 39 - 45
Código: NS11001113
Puntera: Acero
Suela: Eva/Goma

FICHA TÉCNICA

CAMBRIDGE B



CE

NORMA EUROPEA
EN ISO 20345

ANTI FATIGUE **ANTI DERMATITIS** **REFLEX** **ANTI SLIP**

ANTISTÁTICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

steel

ANTICLAVO FLEXIBLE

Tallas: 38 - 45
Código: NS11001111
Puntera: Acero
Suela: Eva/Goma

FICHA TÉCNICA

LÍNEA URBANA

AUSTIN CT



composite

Comfort Points

ANTI OXIDANT

ANTI FATIGUE

ANTI SLIP

ANTI FRICTION

NON METALLIC PARTS



FICHA TÉCNICA



Tallas: 38 al 45
Código: NS1800111
Puntera: Composite
Suela: Eva / Goma

CORNER CLASSIC



steel



ANTI SLIP

ANTI OXIDANT

FICHA TÉCNICA



Tallas: 38 al 45
Código: NS10201194
Puntera: Acero
Suela: Goma

URBAN WORKER BLACK



NUEVA
VERSIÓN
ANTICLAVO



steel

ANTI FRICTION

Comfort Points

ANTI SLIP

ANTI OXIDANT

ANTI FRICTION



FICHA TÉCNICA



Tallas: 38 al 45
Código: NS1020113
Puntera: Acero
Suela: Goma

EROS



composite

NON METALLIC PARTS

ANTI FRICTION

ANTI SLIP

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



Comfort Points

ANTI FRICTION

ANTI OXIDANT

FICHA TÉCNICA



Tallas: 38 al 45
Código: NS10201190
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

*Verifica en la capellada del producto que diga antidavvo. **"Antidavvo" según versión.

RAVEN CT

NUEVO

Unisex



NON METALLIC PARTS

composite



NORMA EUROPEA
EN ISO 20345



ANTI FRICTION

ANTI OXIDANT

Comfort Points

ANTI FATIGUE

ANTI SLIP

Tallas: 35 al 46
Código: NS4100111
Puntera: Composite
Suela: Eva*

FICHA TÉCNICA



Ligera y con excelente amortiguación *(No recomendado para superficies abrasivas y/o irregulares)

LÍNEA CLÁSICA

VIPER CT

Tallas: 38 al 46

Cod. NS1100116



NORMA EUROPEA
EN ISO 20345



CUELLO ERGONÓMICO



ESTABILIZADOR EXCLUSIVO NORSE



DOBLE TIRADOR EASYFIT.



HEEL PROTECTOR +
REFLEX ZONE +
PLANTA (SUELA) BIDENSIDAD
ANTI-FATIGUE

PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: EVA / GOMA



AISLANTE
DIELECTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN



FICHA TÉCNICA

LÍNEA CLÁSICA

NS 652 RIVER

Tallas: 38 al 46

Cod. NS102011101



FICHA TÉCNICA



DIELECTRICO



ANTICLAVO FLEXIBLE



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



PUNTERA COMPOSITE

PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: EVA/ GOMA



NS 592 LION

Tallas: 35 al 46

Cod. NG10201185



FICHA TÉCNICA



DIELECTRICO



ANTICLAVO FLEXIBLE



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



PUNTERA COMPOSITE

PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: PU/PU



LÍNEA CLÁSICA

PATAGON CT

NUEVO

Tallas: 36 al 46

Cod. NS1910112

Unisex



FICHA TÉCNICA



PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: EVA / GOMA



AISLANTE
DIELECTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
A LA PERFORACION

NS 585 BLACK CT

NUEVO

Tallas: 38 al 46

Cod. NG1100119



Disponible desde Marzo



HEEL PROTECTOR
PARA FACIL SACADO



SOBREPUNTERA ALTA



REFLEX ZONE +
PIEZA LATERAL DE GOMA
REFORAZADA



CUERO DE ALTO DESEMPEÑO

Puntera: Composite
Suela: PU/Goma



FICHA TÉCNICA

LÍNEA CLÁSICA

NS 595 EXTREME



composite



ANTIESTRIBO FLEXIBLE



Tallas: 38 al 46
Código: NS10201188
Puntera: Composite
Suela: PU/Goma



NS 600 FORCE

NUEVO



composite



ANTIESTRIBO FLEXIBLE



Tallas: 38 al 46
Código: NS1910111
Puntera: Composite
Suela: PU/Goma

NON METALLIC PARTS

NS 581 BRONCO

Unisex



steel



ANTIESTRIBO FLEXIBLE



Tallas: 35 al 46
Código: NG10201184
Puntera: Acero
Suela: PU / PU

MELBOURNE



ANTIESTRIBO FLEXIBLE



Tallas: 38 al 46
Código: NS10201196
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

NON METALLIC PARTS

NS 587 COMMANDO



composite



ANTIESTRIBO FLEXIBLE



Tallas: 38 al 46
Código: NG10201181
Puntera: Composite
Suela: PU/Goma



NS 585 BLACK



composite



ANTIESTRIBO FLEXIBLE



Tallas: 38 al 46
Código: NG10201180
Puntera: Composite
Suela: PU/Goma

NON METALLIC PARTS

LÍNEA CLÁSICA

NS 586 PRO

Unisex



DIELECTRICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



ANTICLAVO FLEXIBLE



FIGURA TÉCNICA

Tallas: 35 al 46
Código: NG10201183
Puntera: Acero
Suela : PU/PU

NG 570 AC

Unisex

NG 572 AC

Unisex



ANTICLAVO FLEXIBLE



FIGURA TÉCNICA

Tallas: 35 al 47
Código: NG10201177
Puntera: Acero
Suela : PU/PU



ANTICLAVO FLEXIBLE



FIGURA TÉCNICA

Tallas: 35 al 46
Código: NG10201179
Puntera: Acero
Suela : PU/PU

NG 430 UNDER

NUEVO

Tallas: 35 al 46

Cod. NG4100117

Unisex



DIELECTRICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



ANTICLAVO FLEXIBLE



FIGURA TÉCNICA

PUNTERA: ACERO
SUELA: PU/PU




LÍNEA MUJER

GRETA CT

Tallas: 35 AL 41

Cod. NS2100112



CUELLO ERGONÓMICO +
DOBLE TIRADOR EASY FIT.



ESTABILIZADOR
EXCLUSIVO
NORSEG



BOLSILLO GUARDA
CORDÓN



HEEL PROTECTOR +
REFLEX ZONE +
PLANTA (SUELA) BIDENSIDAD
ANTI-FATIGUE

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma



**NORMA
EUROPEA**
EN ISO 20345



**AISLANTE
DIELECTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACION**



FICHA TÉCNICA

LÍNEA MUJER

NS 651 EMMA

Tallas: 35 AL 41

Cod. NS20201117



Thinsulate
INSULATION
200 gr. - Water Resistant

NON METALLIC
PARTS

composite
toe

WATER
Repellent

Comfort
Woman



FICHA TÉCNICA



DIELECTRICO



ANTICLAVO
FLEXIBLE



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE

Puntera: Composite
Suela: Eva/ Goma



NS 591 ERIKA

Tallas: 35 AL 41

Cod. NG2020116



NON METALLIC
PARTS

composite
toe

WATER
Repellent

Comfort
Woman



FICHA TÉCNICA



DIELECTRICO



ANTICLAVO
FLEXIBLE



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE

Puntera: Composite
Suela: PU/PU



LÍNEA MUJER


PRODUCTO DESTACADO



NEW KATRINA T

Cod. NS20201115

Tallas: 34 al 41



FICHA TÉCNICA




Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma



NEW KATRINA M

Cod. NS20201116

Tallas: 34 al 41



FICHA TÉCNICA



Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

LÍNEA MUJER

NUESTRA LÍNEA MUJER
INCLUYE COMFORT WOMAN



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino,
otorgando un mayor confort para la mujer. (Horma femenina)

FUNNY



FICHA TÉCNICA



Tallas: 35 al 40
Código: NS2020119
Puntera: Acero
Suela: Goma

NICE



FICHA TÉCNICA



Tallas: 35 al 40
Código: NS2020110
Puntera: Acero
Suela: Goma

ADELAIDA



FICHA TÉCNICA



Tallas: 35 al 41
Código: NS20201114
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma



NS 575 KATE



FICHA TÉCNICA



Tallas: 35 al 40
Código: NS20201111
Puntera: Acero
Suela: Goma

NG 450 ALICE



Tallas: 34 al 40
Código: NG2020117
Puntera: Acero
Suela: PU/PU



FICHA TÉCNICA

LÍNEA MUJER

BARI CT

NUEVO

Tallas: 35 al 41

Cod. NS22100117

Disponible desde Marzo



FICHA TÉCNICA



DIELECTRICO



ANTICLAVO FLEXIBLE



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



PUNTERA COMPOSITE

Puntera: Composite
Suela: PU/PU



ACCESORIOS



CALCETÍN S/M
COMFORT WORKING
NS4100311 - 2 pares



FICHA TÉCNICA



CALCETÍN M/L
COMFORT WORKING
NS1960312 - 2 pares



FICHA TÉCNICA

PROTECTOR DE METATARSO



2 UNIDADES

Código: NS4130311



FICHA TÉCNICA



RESUMEN



Modelo	Vernon CT	Nuevo	Nuevo	New Vancouver	New Ontario
		Lisboa CT	Sintra CT		
		Unisex	Unisex		
Construcción	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado
Tipo Capellada	Cuero / Textil	Textil	Textil	Cuero	Cuero
Tipo de Forro	Textil	Textil	Textil	Cuero	Cuero
Tipo de Suela	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma
Tallas	38 - 46	35 - 47	35 - 47	38 - 46	38 - 47
Certificado / Norma	Europea EN ISO 20345	Europea EN ISO 20345	Europea EN ISO 20345	Norma Chilena	Norma Chilena
Resistencia Hidrocarburos					
Aislante / Dieléctrico					
Antiestático					
Antideslizante					
Repelente al Agua					
Impermeable					
Confort Points					
Antibacterial					
Antifatiga					
Tipo de Puntera					
Aislante Térmico					
Reflectante					
WCS / Confort Woman					
Anticlavo / Antiperforante					
Non Metallic Parts					



**New
Montreal**

Nueva versión Antidabo

Kingston

Nuevo

York CT

Manchester ST

Cambridge B.

Cementado

Cementado

Inyectado

Cementado

Cementado

Cuero

Cuero

Cuero / Textil

Cuero / Textil

Cuero / Textil

Cuero

Cuero

Cuero / Textil

Textil

Cuero / Textil

Eva / Goma

Eva / Goma

PU/PU

Eva / Goma

Eva / Goma

38 - 46

38 - 46

38 - 46

39-45

38 - 45

**Norma
Chilena**

**Norma
Chilena**

**Europea
EN ISO 20345**

**Europea
EN ISO 20345**

**Europea
EN ISO 20345**



**NON METALLIC
PARTS**

**NON METALLIC
PARTS**

RESUMEN



Modelo	Austin CT	Comer Classic	Eros	Urban Worker Black	Raven CT
				Nueva versión Anticlavo	Nuevo
Construcción	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado
Tipo Capellada	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Textil
Tipo de Forro	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Textil
Tipo de Suela	Eva / Goma	Goma	Eva / Goma	Goma	Eva
Tallas	38 - 45	38 - 45	38 - 45	38 - 45	35 - 46
Certificado / Norma	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Europea EN ISO 20345
Resistencia Hidrocarburos					
Aislante / Dieléctrico					
Antiestático					
Antideslizante					
Repelente al Agua					
Impermeable					
Confort Points					
Antibacterial					
Antifatiga					
Tipo de Puntera					
Aislante Térmico					
Reflectante					
WCS / Confort Woman					
Anticlavo / Antiperforante					
Non Metallic Parts					



Nuevo

Nuevo

Viper CT

Patagon CT

NS 652
RiverNS 600
ForceNS 595
Extreme

Melbourne

Unisex

Cementado

Cementado

Cementado

Inyección
DirectaInyección
Directa

Cementado

Cuero / Textil

Cuero

Cuero

Cuero / Goma

Cuero

Cuero

Textil

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Eva / Goma

Eva / Goma

Eva / Goma

PU / Goma

PU / Goma

Eva / Goma

38 - 46

36 - 46

38 - 46

38 - 46

38 - 46

38 - 46

Europea
EN ISO 20345Norma
ChilenaNorma
ChilenaNorma
ChilenaNorma
ChilenaNorma
Chilena

RESUMEN



Modelo	NS 592 Lion	NS 587 Commando	Unisex NS 586 Pro	Nuevo NS 585 Black CT
Construcción	Inyección Directa	Inyección Directa	Inyección Directa	Inyección Directa
Tipo Capellada	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Tipo de Forro	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Tipo de Suela	PU / PU	PU / Goma	PU / PU	PU / Goma
Tallas	35 - 46	38 - 46	35 - 46	38 - 46
Certificado / Norma	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena
Resistencia Hidrocarburos	●	●	●	●
Aislante / Dieléctrico	●	●	●	●
Antiestático				
Antideslizante				
Repelente al Agua				
Impermeable				
Confort Points				
Antibacterial				
Antifatiga				
Tipo de Puntera				
Aislante Térmico				
Reflectante				
WCS / Confort Woman				
Anticlavo / Antiperforante				
Non Metallic Parts				



**NS 585
Black**

Unisex
NS 581 Bronco

Unisex
**NG 572
AC**

Unisex
**NG 570
AC**

Nuevo
NG 430 Under
Unisex

**Inyección
Directa**

**Inyección
Directa**

**Inyección
Directa**

**Inyección
Directa**

**Inyección
Directa**

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

PU / Goma

PU / PU

PU / PU

PU / PU

PU / PU

38 - 46

35 - 46

35 - 46

35 - 47

35 - 46

**Norma
Chilena**

**Norma
Chilena**

**Norma
Chilena**

**Norma
Chilena**

**Norma
Chilena**



RESUMEN



Modelo	Greta CT	New Katrina T	New Katrina	Funny	Nice	Nuevo Bari CT
Construcción	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Injectado
Tipo Capellada	Cuero / Textil	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero / Textil
Tipo de Forro	Textil	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Textil
Tipo de Suela	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma	Goma	Goma	PU/PU
Tallas	35 - 41	34 - 41	34 - 41	35 - 40	35 - 40	35-41
Certificado / Norma	Europea EN ISO 20345	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Europea EN ISO 20345
Resistencia Hidrocarburos						
Aislante / Dieléctrico						
Antiestático						
Antideslizante						
Repelente al Agua						
Impermeable						
Confort Points						
Antibacterial						
Antifatiga						
Tipo de Puntera						
Aislante Térmico						
Reflectante						
WCS / Confort Woman						
Anticlavo / Antiperforante						
Non Metallic Parts						



**NS 651
Emma**

Adelaida

**NS 591
Erika**

**NG 450
Alice**

**NS 575
Kate**

Cementado

Cementado

Injectado

Injectado

Cementado

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Cuero

Eva / Goma

Eva / Goma

PU/PU

PU/PU

Goma

35 - 41

35 - 41

35 - 41

34 - 40

35 - 40

**Norma
Chilena**

**Norma
Chilena**

**Norma
Chilena**

**Norma
Chilena**

**Norma
Chilena**



JOBMASTER EFES PLUS

BOTA DE POLIURETANO S5 SRC CI

TALLAS DEL 36 AL 46

Con Plantilla Anticlavo Flexible



SUELA DE
MATERIAL TPU



Unisex



NORMA
EUROPEA
EN ISO 20345



Aísla hasta -30°C



Canales para
mejor agarre



Sistema saque rápido



Puntera Composite

Descarga para mayor información



COD. NG1990111



100%
NON - METALLIC



WATER PROOF



ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A BAJAS
TEMPERATURAS



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



ANTICLAVO
FLEXIBLE



PUNTERA
COMPOSITE

FORUS
CONSUMER FANATIC

Avenida Las Condes 11.281, Las Condes, Santiago. Chile
Tel. +56 22 9233148 forussafety@forus.cl

NORSEG.COM